



Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649  
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 03.05.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

### JTS-315SP Строительная циркулярная пила



#### Технические характеристики:

##### Общая

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	2,2 (1,6)
Потребляемая мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	230
Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм	800x550 (штатно)
Расширение подвижного стола (ДхШ), мм	800x550 (опция)
Ход подвижного стола (каретки), мм	650
Максимальная длина распила на подвижном столе, мм	600
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	2800
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	315 (30)
Угол наклона пильного диска	0-47°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм	90 и 60 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	800 x 550
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	310 (штатно), 860 (опция)
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Длина, мм	950
Ширина, мм	660
Высота, мм	475
Масса, кг	69
Длина в упаковке, см	95
Ширина в упаковке, см	66
Высота в упаковке, см	47,5
Масса в упаковке, кг	74
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>436000</b>
<b>Склад</b>	

- Пильный диск Z36
- Параллельный упор
- Удлинитель рабочего стола
- Подвижный стол
- Упор подвижного стола
- Комплект складных опорных ног для напольной установки

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649