



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 19.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Promac 214AB Вертикальный сверлильный станок по металлу



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	25
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	28
Частота вращения шпинделя, об/мин	150 - 2850
Количество скоростей шпинделя	12
Тип привода	Ременной
Конус шпинделя	МК-3
Расстояние шпиндель-стол, мм	690
Расстояние шпиндель-основание, мм	1220
Вылет шпинделя, мм	280
Ход пиноли шпинделя, мм	120
Диаметр пиноли, мм	40
Диаметр стойки, мм	92
Размер стола, мм	470x415
Наклон стола вправо	45
Наклон стола влево	45
Размер Т-образного паза стола, мм	14
Количество Т-образных пазов стола, шт	3
Размер основания, мм	465 x 330
Размер Т-образного паза основания, мм	18
Количество Т-образных пазов основания, шт	2
Мощность двигателя, кВт	0,75
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)	1
Тип двигателя	Асинхронный
Устройство подачи СОЖ	нет
Автоподача	нет
Автореверс	нет
Страна производителя	Китай
Длина, мм	855
Ширина, мм	575
Высота, мм	1695
Масса, кг	164
Длина в упаковке, см	90
Ширина в упаковке, см	50

- Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16 мм/B16
- Оправка сверлильного патрона МК-3/B16
- Клин-выколотка
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649