



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 03.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Настольный токарно-винторезный станок BD-9G



Технические характеристики:

Общая

Модель	BD-9G
Частота вращения шпинделя	50-1250/100-2500 об/мин
Вес	80 кг
Параметры:	
Наибольший диаметр обработки над станиной	200 мм
Наибольший диаметр обработки над суппортом	140 мм
Межцентровое расстояние	400 мм
Ширина станины	100 мм
Передняя бабка:	
Диаметр отверстия шпинделя	21 мм
Количество частот вращения шпинделя	Частота изменяется плавно
Подача и нарезание резьбы:	
Число ступеней метрической резьбы	15
Диапазон метрической резьбы	0,3-3 мм
Число ступеней дюймовой резьбы	12
Диапазон дюймовой резьбы	10~44 ниток на дюйм
Диапазон продольной подачи	0,089; 0,147; 0,198 мм/об
Резцедержатель и суппорт:	
Тип резцедержателя	4-х позиционный; 12 мм.
Макс. перемещение верхнего суппорта	80 мм
Макс. поперечное перемещение суппорта	75 мм
Макс. перемещение салазок	270 мм
Задняя бабка:	
Ход пиноли	50 мм
Конус пиноли	MT2
Прочее:	
Двигатель	750Вт, 1-фазный, 230В, 50Гц
Габаритные размеры:	
Длина	810 мм
Ширина	390 мм

????????????

- Неподвижный центр МТ3
- Неподвижный центр МТ2
- Обратные кулачки
- Масляный шприц
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Сменные зубчатые колеса
- Инструкция

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649