

Исх. № \_\_\_\_\_ от 19.05.2024г.

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JRPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

### PM701-M Powermatic Долбежно-пазовальный станок



#### Технические характеристики:

##### Общая

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт              | 1,0 (0,56)  |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | 1400 об/мин |
| Максимальный диаметр зажима сверлильного патрона   | 13 мм       |
| Максимальный размер резца (твердые/ мягкие породы) | 12/ 16 мм   |
| Ход резца                                          | 140 мм      |
| Максимальная высота заготовки от стола, мм         | 127 мм      |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм                   | 410х350     |
| Размеры упора заготовки (ДхВ)                      | 320х65 мм   |
| Максимальное расстояние от упора до центра резца   | 110 мм      |
| Страна производителя                               | Тайвань     |
| Длина, мм                                          | 410         |
| Ширина, мм                                         | 350         |
| Высота, мм                                         | 900         |
| Масса, кг                                          | 38          |
| Длина в упаковке, см                               | 40          |
| Ширина в упаковке, см                              | 40          |
| Высота в упаковке, см                              | 90          |
| Масса в упаковке, кг                               | 40          |
| Цена с НДС, тенге                                  | 410000      |
| Склад                                              |             |

- Сверлильный патрон и зажимной ключ
- Втулки для установки резцов с хвостовиком 5/8", 3/4" и 13/16"
- Вертикальный прижим заготовки

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649