

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649 г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5 www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №	от 19.05.2024г.

коммерческое предложение

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

GHD-30PFB Редукторный сверлильный станок



Технические характеристики:		
Общая		
Напряжение, В	400	
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	30	
Макс. диаметр резьбы сталь	M18	
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм	30	
Частота вращения шпинделя, об/мин	125 - 3030	
Количество скоростей шпинделя	12	
Тип привода	Коробка скоростей	
Конус шпинделя	MK-3	
Расстояние шпиндель-стол, мм	685	
Вылет шпинделя, мм	205	
Ход пиноли шпинделя, мм	130	
Диапазон автоматических подачи, мм/об	0,1/ 0,2/ 0,3	
Количество автоматических подач, шт	3	
Диаметр стойки, мм	110	
Размер стола, мм	420 x 350	
Размер Т-образного паза стола, мм	14	
Количество Т-образных пазов стола, шт	2	
Размер основания, мм	335 x 340	
Размер Т-образного паза основания, мм	14	
Количество Т-образных пазов основания, шт	2	
Мощность двигателя, кВт	1,1	
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)	2,1	
Тип двигателя	Асинхронный	
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,085	
Устройство подачи СОЖ	да	
Автоподача	есть	
Страна производителя	Китай	
Длина, мм	750	
Ширина, мм	495	
Высота, мм	2080	
Масса, кг	360	
Длина в упаковке, см	87	
Ширина в упаковке, см	55	
Высота в упаковке, см	222	

• Сверлильный патрон 1-13 мм/В16

• Дорн МК3/В16

• Переходные втулки МК3/МК1; МК3/МК2

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649