



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 07.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

GHD-46PFCT Вертикально-сверлильный станок с крестовым столом**Технические характеристики:****Общая**

Напряжение, В	400
Устройство подачи СОЖ	да
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	40
Автоподача	есть
Автореверс	нет
Макс. диаметр резьбы сталь	M22
Частота вращения шпинделя, об/мин	50 - 1250
Страна производителя	Тайвань
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм	25
Количество скоростей шпинделя	6
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	100
Тип привода	Коробка скоростей
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	25
Конус шпинделя	МК-4
Расстояние шпиндель-стол, мм	690
Расстояние шпиндель-основание, мм	1469
Вылет шпинделя, мм	260
Ход пиноли шпинделя, мм	130
Диаметр пиноли, мм	75
Диапазон автоматических подачи, мм/об	0,12/ 0,18/ 0,25
Диаметр стойки, мм	115
Количество автоматических подач, шт	3
Размер стола, мм	585 x 190
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм	107
Размер Т-образного паза стола, мм	14
Количество Т-образных пазов стола, шт	4
Размер основания, мм	680 x 480
Наклон головы	-90/+30
Размер Т-образного паза основания, мм	16
Количество Т-образных пазов основания, шт	2
Мощность двигателя, кВт	1,1
Перемещение по оси X, мм	380
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)	2,1
Перемещение по оси Y, мм	180

- Оправка сверлильного патрона В16/МК4
- Система подачи СОЖ
- Руководство по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649