



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 19.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JUM-1464VHXL DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок, 400В**ЛИЗИНГ****Технические характеристики:****Общая**

Напряжение, В	400
Размер стола по оси X и Y, мм	1600 x 360
Максимальная нагрузка на стол, кг	500
Ширина Т-образного паза, мм	(3) 18 x 80
Перемещение по оси X, мм	1300
Перемещение по оси Y, мм	320
Перемещение по оси Z, мм	400
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	196 – 646
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	20 – 470
Диапазон наклона головки	360°
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	30-750 (8 скоростей)
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	20-500 (8 скоростей)
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	15-375 (8 скоростей)
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин	1200 / 800 / 600
Конус вертикального шпинделя	ISO 50
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	60 - 1750 (12 скоростей)
Конус горизонтального шпинделя	ISO 50
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	60 - 1800 (12 скоростей)
Ход подъема стола по оси Z, мм	500
Мощность вертикального двигателя, кВт	4
Мощность горизонтального двигателя, кВт	5,5
Крутящий момент X,Y сервомотор, Нм	10
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2520
Ширина, мм	2100
Высота, мм	2000
Масса, кг	2850
Длина в упаковке, см	260
Ширина в упаковке, см	220
Высота в упаковке, см	220
Масса в упаковке, кг	3100
Цена с НДС, тенге	14880000
Склад	

- Шомпол М24 – 1 шт.
- Оправка фрезерная ISO50-FMB32-050 – 1 шт.
- Оправка фрезерная ISO50-MTB4 – 1 шт.
- Оправка ISO50 с набором цанг (4,5,6,8,10,12,14,16) – 1 компл.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф32мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Рожковый ключ 13-17 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Рожковый ключ 36-41 – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Тиски станочные
- Комплект установочных виброопор

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649