



Республика Казахстан,

г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 18.05.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## JUM-1253VHXL DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок



### Технические характеристики:

#### Общая

Напряжение, В	400
Размер стола по оси X и Y, мм	1370 x 320
Максимальная нагрузка на стол, кг	300
Ширина Т-образного паза, мм	(3) 14 x 80
Перемещение по оси X, мм	1000
Перемещение по оси Y, мм	350
Перемещение по оси Z, мм	400
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	220 – 620
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	35 – 435
Диапазон наклона головки	360°
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин	1335 / 1335 / 1000
Автоматическая подача по оси X, мм/мин	30-830
Автоматическая подача по оси Y, мм/мин	30-830
Автоматическая подача по оси Z, мм/мин	23-625
Конус вертикального шпинделя	ISO 40
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	45 – 1660 (11 скоростей)
Конус горизонтального шпинделя	ISO 40
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	35 – 1500 (12 скоростей)
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт	3
Ход подъема стола по оси Z, мм	460
Мощность двигателя, кВт	3
Крутящий момент серводвигателя по осям X,Y,Z, Нм	10
Мощность двигателя подачи СОЖ, Вт	40
Скорость потока охлаждающей жидкости, л/мин	12
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1820
Ширина, мм	1680
Высота, мм	1860
Масса, кг	1950
Длина в упаковке, см	182
Ширина в упаковке, см	168
Высота в упаковке, см	186
Масса в упаковке, кг	1950
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>13485000</b>

- Шомпол М16 – 1 шт.
- Оправка фрезерная ISO40 – 1 шт
- Оправка ISO40 с набором цанг– 1 компл.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Набор шестигранных ключей
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Рожковый ключ 32-36 – 1 шт.
- Тиски станочные с размером губок 136х36
- Инструкция по эксплуатации

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649