



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 17.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JUM-1153VHXL DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок**Технические характеристики:****Общая**

Напряжение, В	400
Размер стола по оси X и Y, мм	1370 x 300
Максимальная нагрузка на стол, кг	250
Ширина Т-образного паза, мм	(3) 14 x 80
Перемещение по оси X, мм	1000
Перемещение по оси Y, мм	380
Перемещение по оси Z, мм	400
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	260 – 660
Диапазон вылета хобота шпинделя, мм	90 – 560
Диапазон наклона головки	360°
Ускоренная подача по осям X, Y, Z, мм/мин	1000 / 1000 / 750
Конус вертикального шпинделя	ISO 40
Частота вращения шпинделя, об/мин	45 – 1660 (11 скоростей)
Ход подъема стола по оси Z, мм	400
Мощность двигателя, кВт	3
Крутящий момент двигателя, Нм	10
Мощность двигателя подачи СОЖ, Вт	60
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1720
Ширина, мм	1680
Высота, мм	1700
Масса, кг	1750
Длина в упаковке, см	180
Ширина в упаковке, см	170
Высота в упаковке, см	180
Масса в упаковке, кг	1850
Цена с НДС, тенге	10695000
Склад	

- Шомпол M16 – 1 шт.
- Оправка фрезерная ISO40 – 1 шт.
- Оправка ISO40 с набором цанг– 1 компл.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Набор шестигранных ключей
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Рожковый ключ 32-36 – 1 шт.
- Тиски станочные с размером губок 136х36
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649