



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 20.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JUTM-1632 Servo DRO Универсальный фрезерный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Размер горизонтального стола, мм	800x400
Размер вертикального стола, мм	1020x225
Ширина Т-образного паза горизонтального стола, мм	(6) 14x63
Ширина Т-образного паза вертикального стола, мм	(3) 14x63
Ход стола по оси X и Y, мм	500x400
Максимальная нагрузка на стол, кг	200
Ход стола по оси Z, мм	400
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	40-440 440-2000
Конус шпинделя	ISO 40
Автоматическая подача по оси X, мм/мин	10-1000
Автоматическая подача по оси Y, мм/мин	10-1000
Автоматическая подача по оси Z, мм/мин	10-1000
Ускоренное перемещение стола, мм/мин	1200
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	50-450
Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм	180-580
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	145-545
Ход пиноли шпинделя, мм	60
Мощность двигателя, кВт	3,7
Крутящий момент серводвигателя по осям X,Y,Z, Нм	7,7 / 7,7 / 10
Размер стола, мм	800 x 400
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1560
Ширина, мм	1780
Высота, мм	1930
Масса, кг	1650
Длина в упаковке, см	156
Ширина в упаковке, см	178
Высота в упаковке, см	193
Масса в упаковке, кг	1650
Цена с НДС, тенге	22320000
Склад	

- Шомпол М16 – 1 шт.
- Оправка переходная ISO40/MT1 – 1 шт
- Оправка переходная ISO40/MT2 – 1 шт
- Оправка переходная ISO40/MT3 – 1 шт
- Оправка ISO40 с набором цанг – 1 компл.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф16мм без шпоночного паза – 1шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф22мм без шпоночного паза – 1шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм без шпоночного паза – 1шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф32мм без шпоночного паза – 1шт.
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Масленка
- Виброопоры – 1 компл.
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649