



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 04.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Promac 212 Вертикально-сверлильный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	16
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	16
Частота вращения шпинделя, об/мин	490 - 2510
Количество скоростей шпинделя	5
Тип привода	Ременной
Конус шпинделя	МК-2
Расстояние шпиндель-стол, мм	445
Расстояние шпиндель-основание, мм	640
Вылет шпинделя, мм	168
Ход пиноли шпинделя, мм	80
Диаметр пиноли, мм	40
Диаметр стойки, мм	73
Размер стола, мм	265x265
Наклон стола вправо	45
Наклон стола влево	45
Размер Т-образного паза стола, мм	14
Количество Т-образных пазов стола, шт	4
Размер основания, мм	205 x 205
Размер Т-образного паза основания, мм	16
Количество Т-образных пазов основания, шт	2
Мощность двигателя, кВт	0,37
Тип двигателя	Асинхронный
Устройство подачи СОЖ	нет
Автоподача	нет
Автореверс	нет
Страна производителя	Китай
Длина, мм	580
Ширина, мм	330
Высота, мм	970
Масса, кг	45
Длина в упаковке, см	80
Ширина в упаковке, см	45
Высота в упаковке, см	28

- Быстрозажимной сверлильный патрон 1-13 мм/B16
- Оправка сверлильного патрона МК-2/B16
- Клин-выколотка
- Защитный экран сверлильного патрона
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649