



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 18.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET MBS-1824VDAS Ленточнопильный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	-60°/+60°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø460
Зона обработки при 90°	Ø460, □460, □440 x 600
Зона обработки при + 45° вправо	Ø445, □400, □460x400
Зона обработки при - 45° влево	Ø445, □400, □460x400
Зона обработки при + 60° вправо	Ø295, □295, □460x250
Зона обработки при - 60° влево	Ø295, □295, □460x250
Размеры ленточного полотна, мм	41 x 1,3 x 5600
Скорость движения полотна, м/мин	25, 38, 53, 66, 80
Диаметр шкива, мм	550
Высота рабочего стола, мм	922
Мощность двигателя, кВт	3,7
Мощность мотора гидростанции	0,75
Объем гидравлического бака, л	30
Мощность мотора помпы подачи СОЖ, кВт	0,12
Объем бака СОЖ, л	75
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	2900
Ширина, мм	1600
Высота, мм	1680
Масса, кг	1460
Длина в упаковке, см	292
Ширина в упаковке, см	114
Высота в упаковке, см	190
Масса в упаковке, кг	1590
Цена с НДС, тенге	13780000
Склад	

- Регулируемый концевой упор- 1 шт.
- Опорные пятки - 4 шт.
- Выравнивающий винт с гайкой M16 x 4 шт.
- Разводной ключ до 300мм - 1 шт.
- Набор шестигранных ключей 1 компл.
- Набор гаечных ключей – 1 компл.
- Крестовая отвертка x 1 шт.
- Плоская отвертка x 1 шт.
- Сменные опорные пластины тисков 4 шт (ширина 35, 70, 90, 110 мм)

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649