



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 13.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JMD-1463 TSX DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	40
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	25
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	125
Вертикальный шпиндель	
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	58-5000 (20 скоростей)
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт	5,5
Автоматическая подача пиноли, мм/об	0,04/0,08/0,15
Конус шпинделя	ISO 50 (DIN2080)
Диапазон наклона фрезерной головки, град	±90°
Ход пиноли шпинделя, мм	140
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	200-650
Горизонтальный шпиндель	
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	60-1800 (12 скоростей)
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт	4
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	50-450
Фрезерный стол	
Размер стола по оси X и Y, мм	1600 x 360
Ход стола по оси X и Y, мм	1300 x 290
Ход стола по оси Z, мм	400
Количество подач, шт.	8
Ход хобота, мм	550
Ширина Т-образного паза, мм	(3) 18x80

- Шомпол М24 – 1 шт.
- Оправка ISO50/МК4 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5 и 10мм
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф32мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Рожковый ключ 14-17 – 1 шт.
- Рожковый ключ 27-30 – 1 шт.
- Рожковый ключ 36-41 – 1 шт.
- Машинные тиски
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649