



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 19.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JMD-1667 DRO Универсальный фрезерный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Размер стола, мм	1700x400
Максимальная нагрузка на стол, кг	800
Ширина Т-образного паза стола, мм	(3) 18
Ход стола по оси X и Y ручное управление, мм	900x315
Автоматический ход стола по оси X и Y, мм	880x300
Перемещение по оси Z ручное управление, мм	385
Перемещение по оси Z автоматическое, мм	365
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	115-500
Диапазон поворота головки, Град	±45°
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	23,5-1180
Скорость быстрых перемещений по оси X, мм/мин	2300
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	15-786
Скорость быстрых перемещений по оси Y, мм/мин	1540
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	8-394
Скорость быстрых перемещений по оси Z, мм/мин	770
Конус шпинделя	ISO 50
Ход пиноли шпинделя, мм	85
Частота вращения шпинделя, об/мин	30-1500 (18 скоростей)
Мощность двигателя, кВт	11
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2556
Ширина, мм	2159
Высота, мм	2298
Масса, кг	4250
Цена с НДС, тенге	24180000
Склад	

- Шомпол М24 – 1 шт.
- Оправка для торцевых фрез ISO50-FMB40 – 1 шт.
- Оправка ISO50 с набором из 8 цанг (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16) - 1 компл.
- Масленка
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Рожковый ключ 27-30 – 1 шт.
- Рожковый ключ 32-37 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5, 6, 8, 10 – 1 компл.
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649