



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 18.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

PM3000B Циркулярная пила Powermatic



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	6,9 (5,6)
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	4500
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	350 (30)
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм	200 (25,4)
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм	130 и 89 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	965x660
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм	965x280
Выдвижное расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм	965x280
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	1270
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	735x671 мм (опция)
Ширина распила до ограничителя торцевого упора подвижного стола	1435-2314 мм (опция)
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Возможность установки диска Dado	Есть
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	2150
Ширина, мм	1180
Высота, мм	1090
Масса, кг	275
Длина в упаковке, см	220
Ширина в упаковке, см	120
Высота в упаковке, см	120
Масса в упаковке, кг	336
Цена с НДС, тенге	2710000
Склад	

- Пильный диск Z72
- Параллельный упор с направляющей
- Угловой упор
- Расширители рабочего стола слева и справа
- Сменная вставка в пильный стол с прорезью под диск

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649