



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 19.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Токарный станок с ЧПУ JET JSK-1630F CNC (Fanuc, ручн. патрон, 6-ти поз. рев. голова)



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	380
Система ЧПУ	Fanuc 0i
Макс. Ø заготовки над станиной, мм	400
Макс. Ø заготовки над суппортом, мм	225
Макс. Ø точения над станиной	367
Макс. Ø точения над суппортом	225
Максимальная длина заготовки, мм	610
Расстояние между центрами, мм	650
Макс. длина точения, мм	740
Ø патрона, дюйм (мм)	8 (200)
Макс. перемещение по оси X, мм	230
Макс. перемещение по оси Z, мм	740
Направляющие	скольжения
Ширина станины, мм	312
Частота вращения шпинделя, об/мин	200-2800
Ø проходного отверстия в шпинделе, мм	52
Макс. Ø прутка в шпинделе, мм	47
Кол-во позиций инструмента, шт	6
Макс. размер инструмента, мм	20x20
Конус пиноли задней бабки	МК-4
Максимальная скорость подачи X/Z	8/10
Мощность главного двигателя, кВт	5,5
Длина, мм	2090
Ширина, мм	1150
Высота, мм	1850
Масса, кг	2050
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

- Система с ЧПУ Fanuc 0i
- Мощность мотора шпинделя 5,5 кВт
- Ручной 3-х кулачковый патрон 8 дюймов
- Задняя бабка
- 6-ти позиционная револьверная голова
- Кондиционер электрошкафа
- Мультирежимный маховик ручного управления перемещениями
- Система подачи СОЖ
- Система централизованной смазки
- Светодиодная лампа освещения рабочей зоны
- Кабинетная защита
- Электрозамок двери
- Сигнальный фонарь указания режимов работы
- Ящик с инструментом для технического обслуживания
- Регулируемые установочные опоры
- Упаковочный лист
- Протокол проверки точности
- Руководство по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649