



Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 18.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Ленточнопильный станок MBS-2128DAS



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	-60°/+60°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø530 мм
Мощность двигателя, кВт	5,6
Зона обработки при 90°	Ø530 мм, □530 мм, □700 x 335 мм
Зона обработки при + 45° вправо	Ø490 мм, □435 мм, □500 x 300 мм
Зона обработки при - 45° влево	Ø480 мм, □435 мм, □480 x 300 мм
Зона обработки при + 60° вправо	Ø335 мм, □320 мм, □305 x 400 мм
Зона обработки при - 60° влево	Ø335 мм, □320 мм, □305 x 400 мм
Размеры ленточного полотна, мм	41 x 1,3 x 6240 мм
Скорость движения полотна, м/мин	20-85, плавно
Объем бака СОЖ, л	56
Объем бака гидростанции	15 л
Мощность мотора СОЖ	0,12 кВт
Мощность мотора гидростанции	0,75 кВт
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	41
Длина, мм	3302
Ширина, мм	1135
Высота, мм	2034
Масса, кг	1976
Длина в упаковке, см	307
Ширина в упаковке, см	114
Высота в упаковке, см	202
Масса в упаковке, кг	2048
Цена с НДС, тенге	19240000
Склад	

- Биметаллическое ленточное полотно M42 41x1,3x6240мм, 3/4 TPI
- Регулируемый концевой упор
- Автоматический выключатель окончания распила
- Гидравлическая система подъема опускания пильной рамы
- Система подвода СОЖ
- Гидравлические быстрозажимные тиски

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649