



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 18.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Фрезерно-сверлильный станок JMD-1



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	10
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	12
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	20
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	10
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм	M6
Сверлильный патрон	1-10
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	100 - 1000, 200 - 2000
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт	плавно
Ход пиноли шпинделя, мм	30
Диаметр пиноли, мм	33
Шомпол	M10
Конус вертикального шпинделя	MK-2
Диапазон поворота стойки (вправо/влево)	±45°
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	265
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм	140
Размер стола по оси X и Y, мм	240 x 145
Ход стола по оси X и Y, мм	190 x 100
Ход головы по оси Z, мм	230
Ширина Т-образного паза стола, мм	8
Расстояние между пазами стола, мм	45
Количество Т-образных пазов стола, шт	3
Тип двигателя	Коллекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт	0,15
Страна производителя	Китай
Длина, мм	550
Ширина, мм	450
Высота, мм	630
Масса, кг	40
Длина в упаковке, см	48
Ширина в упаковке, см	41
Высота в упаковке, см	61
Масса в упаковке, кг	58
Цена с НДС, тенге	490000

- Зажимная тяга M10
- Сверлильный патрон с оправкой
- Защитный экран
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Набор сухарей 8 мм
- Руководство по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649