



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 19.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Фрезерно-сверлильный станок, JMD-1L



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	230
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	13
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	15
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	30
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	16
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм	M8
Сверлильный патрон	1-13
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	100 - 2500
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт	плавно
Диаметр пиноли, мм	33
Шюмпол	M12
Конус вертикального шпинделя	MK-3
Диапазон поворота стойки (вправо/влево)	±45°
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	270
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм	167
Размер стола по оси X и Y, мм	460 x 120
Ход стола по оси X и Y, мм	295 x 100
Ход головы по оси Z, мм	180
Ширина Т-образного паза стола, мм	12
Расстояние между пазами стола, мм	34
Количество Т-образных пазов стола, шт	3
Тип двигателя	Коллекторный
Мощность вертикального двигателя, кВт	0,35
Масса станка (брутто)	72 кг
Страна производителя	Китай
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	640x600x730 мм
Длина, мм	590
Ширина, мм	580
Высота, мм	760
Масса, кг	54
Длина в упаковке, см	64
Ширина в упаковке, см	60
Высота в упаковке, см	73
Масса в упаковке, кг	70

- Шомпол M12
- Переходной дорн МК-3/B16
- Быстрозажимной сверлильный патрон B16 1-16 мм
- Защитный экран с концевым выключателем
- Инструмент для обслуживания
- Руководство по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649