



Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649  
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 20.05.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

### Настольный токарный станок, BD-7VS



#### Технические характеристики:

##### Общая

Напряжение, В	230
Диаметр обточки над станиной, мм	180
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	110
Расстояние между центрами, мм	300□
Частота вращения шпинделя, об/мин	50 - 2500□
Количество скоростей шпинделя	бесступенчато□
Конус шпинделя	МК-3□
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	21□
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,1; 0,2□
Количество продольных подач	2
Диапазон метрической резьбы, мм	0,25 - 3,0□
Количество метрических резьб	14
Дюймовая резьба, ТР1	8 - 44□
Количество дюймовых резьб	12
Шаг ходового винта, мм	Tr□16x2□
Макс. размер резца, мм	10 x 10□
Ход поперечного суппорта, мм	85□
Ход верхнего суппорта, мм	75
Пиноль задней бабки	МК-2□
Ход пиноли задней бабки, мм	50□
Диаметр пиноли задней бабки	25
Расстояние между направляющими, мм	100
Мощность двигателя, кВт	0,6□
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)	1
Страна производителя	Китай
Длина, мм	740
Ширина, мм	390
Высота, мм	310
Масса, кг	55
Длина в упаковке, см	76□
Ширина в упаковке, см	50□
Высота в упаковке, см	48□
Масса в упаковке, кг	68□
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>781000</b>

- Невращающийся центр МК-3
- Невращающийся центр МК-2
- 3-х кулачковый патрон 100 мм с обратными кулачками
- Защитная крышка патрона с концевым выключателем
- 4-х позиционный резцедержатель
- Поддон для сбора стружки
- Сменные металлические шестерни 33/35/40/42/50/52/60Т
- Масляный шприц
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Набор инструмента для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации
- Дисплей цифровой индикации частоты вращения шпинделя
- Защитная задняя стенка

#### **Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

#### **Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649