

Воздушные регуляторы

- Возможна панельная и модульная установка.
- Маховичок регулятора с фиксацией для любого значения давления.
- Максимальное давление подачи 220 PSI (15 BAR).
- Максимальная температура 60°C / 140 °F.
- Диапазон регулировки: 7 - 145 PSI (0.5 Bar - 10 Bar).
- Настенное крепление и манометр доступны опционально (см. Аксессуары).



Категория	Резьба	Расход л/мин	Резьба под манометр	Высота мм	Ширина мм	Артикул
Miniature	1/8"	600	1/8"	81	40	60000
Miniature	1/4"	600	1/8"	81	40	60001
Intermediate	1/4"	2500	1/8"	135	55	60002
Intermediate	3/8"	2500	1/8"	135	55	60003
Standard	1/2"	4000	1/8"	165	70	60004
Heavy Duty	3/4"	5000	1/4"	177	90	60005
Heavy Duty	1"	6000	1/4"	177	90	60006

* Давление на входе 105 PSI (7 bar) , давление подающей магистрали 90 PSI (6 bar) падение давления 15 PSI (1 BAR)

Воздушные фильтры

- Только для модульной установки.
- Нажимной дренажный клапан.
- Бронзовый фильтрующий элемент.
- Сепаратор и защитный экран эффективно удаляют из воздуха влагу.

Максимальное давление подачи:

- 145 PSI (10 BAR) для моделей с поликарбонатным стаканом,
- 290 PSI (20 BAR) для моделей с металлическим стаканом.

Металлический стакан рекомендуется использовать в среде, содержащей химикаты такие, как ацетон, бензин, керосин, тетрахлорметан, дихлорэтан, толуол и для воздушных компрессоров, использующихся с противопожарными реагентами.

- Максимальная температура 60°C / 140 °F
- Фильтр 40 мкм

Настенное крепление и внешний автоматический дренажный клапан доступны опционально (см. Аксессуары)



Категория	Резьба	Расход л/мин	Объем стакана мл	Высота мм	Ширина мм	Артикул
Стакан из поликарбоната						
Miniature	1/8"	800	9	113	40	60100
Miniature	1/4"	800	9	113	40	60101
Intermediate	1/4"	2250	32	140	55	60102
Intermediate	3/8"	2250	32	140	55	60103
Standard	1/2"	3500	44	172	70	60104
Heavy Duty	3/4"	5000	165	260	90	60105
Heavy Duty	1"	6500	165	260	90	60106
Металлический стакан						
Miniature	1/4"	800	9	115	40	60130
Intermediate	3/8"	2250	64	188	55	60131
Standard	1/2"	3500	90	224	70	60132
Heavy Duty	3/4"	5000	165	265	90	60133
Heavy Duty	1"	6500	165	265	90	60134

** Давление на входе 90 PSI (6 BAR) , потеря давления 4.5 PSI (0.3 bar)

Лубрикаторы

- Лубрикатор поддерживает постоянную концентрацию воздух-масло в широком диапазоне давлений
- Только модульная установка
- масляный туман на участке трубопровода до 1,5м
- Точно дозированная подача масла

Максимальное давление подачи:

- 145 PSI (10 BAR) для моделей с поликарбонатным стаканом,
- 290 PSI (20 BAR) для моделей с металлическим стаканом.

Металлический стакан рекомендуется использовать в среде, содержащей химикаты такие, как ацетон, бензин, керосин, тетрахлорметан, дихлорэтан, толуол и для воздушных компрессоров использующихся с противопожарными реагентами

- Максимальная температура 60°C / 140 °F
- Рекомендованная вязкость масла - 32
- Настенное крепление доступно опционально (см. Аксессуары)



Категория	Резьба	Расход л/мин	Объем стакана мл	Высота мм	Ширина мм	Артикул
Стакан из поликарбоната						
Miniature	1/8"	1350	20	135	40	60200
Miniature	1/4"	1350	20	135	40	60201
Intermediate	3/8"	3000	57	157	55	60202
Standard	1/2"	5650	152	190	70	60203
Heavy Duty	3/4"	7200	200	273	90	60204
Heavy Duty	1"	9000	200	273	90	60205
Металлический стакан						
Miniature	1/4"	1350	20	135	40	60230
Intermediate	3/8"	3000	100	205	55	60231
Standard	1/2"	5650	200	240	70	60232
Heavy Duty	3/4"	7200	200	280	90	60233
Heavy Duty	1"	9000	200	280	90	60234

Фильтр-регулятор

- Магистральный фильтр и регулятор давления в единой конструкции. Идеален в местах, где недостаточно свободного места
- Подходит для панельной установки

Максимальное давление:

- 145 PSI (10 BAR) для моделей с поликарбонатным стаканом,
- 290 PSI (20 BAR) для моделей с металлическим стаканом

Металлический стакан рекомендуется использовать в среде, содержащей химикаты такие, как ацетон, бензин, керосин, тетрахлорметан, дихлорэтан, толуол и для воздушных компрессоров использующихся с противопожарными реагентами

- Максимальная температура 60°C / 140 °F
- Настенное крепление и манометр доступны опционально (см. Аксессуары)

Фильтр

- дренажный клапан нажимного типа
- Бронзовый фильтрующий элемент
- Сепаратор и защитный экран эффективно удаляют из воздуха влагу
- Фильтр 40мкм

Регулятор

- Маховичок регулятора с фиксацией для любого значения давления
- Диапазон регулировки: 7 - 145 PSI (0.5 Bar - 10 Bar)



Категория	Резьба	Расход л/мин	Резьба под манометр	Объем стакана мл	Высота мм	Ширина мм	Артикул
Стакан из поликарбоната							
Miniature	1/8"	550	1/8"	9	170	40	60300
Miniature	1/4"	550	1/8"	9	170	40	60301
Intermediate	1/4"	1800	1/8"	32	220	55	60302
Intermediate	3/8"	1800	1/8"	32	220	55	60303
Standard	1/2"	3000	1/8"	44	280	70	60304
Heavy Duty	3/4"	4250	1/4"	165	370	90	60305
Heavy Duty	1"	5500	1/4"	165	370	90	60306
Металлический стакан							
Miniature	1/4"	550	1/8"	9	172	40	60330
Intermediate	3/8"	1800	1/8"	64	265	55	60331
Standard	1/2"	3000	1/8"	90	330	70	60332
Heavy Duty	3/4"	4250	1/4"	165	370	90	60333
Heavy Duty	1"	5500	1/4"	165	370	90	60334

Фильтр-регулятор-лубликатор

- Двухкомпонентный компактный фильтр-регулятор и лубликатор
- Модульная конструкция
- Подходит для панельной установки

Максимальное давление:

- 145 PSI (10 BAR) для моделей с поликарбонатным стаканом,
- 290 PSI (20 BAR) для моделей с металлическим стаканом

Металлический стакан рекомендуется использовать в среде, содержащей химикаты такие, как ацетон, бензин, керосин, тетра-хлорметан, дихлорэтан, толуол и для воздушных компрессоров использующихся с противопожарными реагентами

- Максимальная температура 60°C / 140 °F

Фильтр

- Дренажный клапан нажимного типа
- Бронзовый фильтрующий элемент
- Сепаратор и защитный экран эффективно удаляют из воздуха влагу
- Фильтр 40мкм

Регулятор

- Маховичок регулятора с фиксацией для любого значения давления
- Диапазон регулировки: 7 - 145 PSI (0.5 Bar - 10 Bar)

Лубликатор

- Масляный туман на участке трубопровода до 1,5м
- Точно дозированная подача масла
- Рекомендованная вязкость масла - 32



Категория	Резьба	Расход л/мин	Резьба под манометр	Объем стакана (Фильтр) мл	Объем стакана (лубликатор) мл	Высота мм	Ширина мм	Артикул
Стакан из поликарбоната								
Miniature	1/4"	500	1/8"	9	20	170	146	60400
Intermediate	3/8"	1250	1/8"	32	57	220	182	60401
Standard	1/2"	2800	1/8"	44	152	280	220	60402
Heavy Duty	3/4"	3500	1/4"	165	200	370	270	60403
Heavy Duty	1"	4000	1/4"	165	200	370	270	60404
Металлический стакан								
Miniature	1/4"	500	1/8"	9	20	170	146	60430
Intermediate	3/8"	1250	1/8"	64	100	265	182	60431
Standard	1/2"	2800	1/8"	90	200	330	220	60432
Heavy Duty	3/4"	3500	1/4"	165	200	370	270	60433
Heavy Duty	1"	4000	1/4"	165	200	370	270	60434

Фильтр-регулятор-лубликатор, трехкомпонентный

- Модульная конструкция
- Подходит для панельной установки

Максимальное давление:

- 145 PSI (10 BAR) для моделей с поликарбонатным стаканом,
- 290 PSI (20 BAR) для моделей с металлическим стаканом

Металлический стакан рекомендуется использовать в среде, содержащей химикаты такие, как ацетон, бензин, керосин, тетрахлорметан, дихлорэтан, толуол и для воздушных компрессоров использующихся с противопожарными реагентами

- Максимальная температура 60°C / 140 °F

Фильтр

- Дренажный клапан нажимного типа
- Бронзовый фильтрующий элемент
- Сепаратор и защитный экран эффективно удаляют из воздуха влагу
- Фильтр 40мкм

Регулятор

- Маховичок регулятора с фиксацией для любого значения давления
- Диапазон регулировки: 7 - 145 PSI (0.5 Bar - 10 Bar)

Лубликатор

- Масляный туман на участке трубопровода до 1,5м
- Точно дозированная подача масла
- Рекомендованная вязкость масла - 32



Категория	Резьба	Расход л/мин	Резьба под манометр	Объем стакана (Фильтр) мл	Объем стакана (лубликатор) мл	Высота мм	Ширина мм	Артикул
Стакан из поликарбоната								
Miniature	1/4"	500	1/8"	9	20	170	200	60500
Intermediate	3/8"	2000	1/8"	32	57	220	250	60501
Standard	1/2"	3500	1/8"	44	152	280	305	60502
Heavy Duty	3/4"	3500	1/4"	165	200	370	370	60503
Heavy Duty	1"	5000	1/4"	165	200	370	370	60504
Металлический стакан								
Miniature	1/4"	500	1/8"	9	20	170	200	60530
Intermediate	3/8"	2000	1/8"	64	100	265	250	60531
Standard	1/2"	3500	1/8"	90	200	330	305	60532
Heavy Duty	3/4"	3500	1/4"	165	200	370	370	60533
Heavy Duty	1"	5000	1/4"	165	200	370	370	60534

Аксессуары

Категория	Настенное крепление для регулятора и фильтр-регулятора	Настенное крепление для фильтра/лубликатора	настенное крепление для фильтр-лубликатор-регулятор модулей	автоматический дренажный клапан (внешний)	манометр
Miniature	60600	60610	60640	60620	60635
Intermediate	60601	60611	60641	60621	
Standard	60602	60612	60642	60622	
Heavy Duty	60603	60613	60643		60636