



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 21.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Powermatic WP2510 Рейсмусовый станок со строгальным валом "helical"



Технические характеристики:

Общая

| | |
|--|----------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 16 (11,2) |
| Мощность двигателя подъема стола, кВт | 0,37 кВт |
| Частота вращения строгального вала | 5000 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 89 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 15x15x2,5 мм |
| Количество ножей | 174 |
| Скорость подачи, м/мин | 6, 8 и 10 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 635 мм |
| Максимальная высота заготовки, мм | 230 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 6,0 мм |
| Максимально допустимая глубина строгания за один проход по всей ширине | 3,0 мм |
| Минимальная длина заготовки, мм | 250 |
| Длина рейсмусового стола | 820 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 127 мм |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 915 |
| Ширина, мм | 1320 |
| Высота, мм | 1500 |
| Масса, кг | 725 |
| Длина в упаковке, см | 135 |
| Ширина в упаковке, см | 88 |
| Высота в упаковке, см | 153 |
| Масса в упаковке, кг | 862 |
| Цена с НДС, тенге | 7810000 |
| Склад | |

- Комплект ножей (установлен на валу)
- 10 запасных строгальных ножей с крепежными винтами
- Тумба-подставка для напольной установки

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649