



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 23.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Powermatic PM1000 Циркулярная пила



Технические характеристики:

Общая

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	2,0 (1,5)
Потребляемая мощность, кВт	2,0
Напряжение, В	230
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева, мм	305
Возможность установки диска Dado	Есть
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм	200 (15,88)
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм	685x254
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	4200
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	250 (30)
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм	76 и 54 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	685 x 508
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм	685 x 254
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	1320
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	2108
Ширина, мм	1092
Высота, мм	1117
Масса, кг	152
Длина в упаковке, см	70
Ширина в упаковке, см	77,5
Высота в упаковке, см	111,5
Масса в упаковке, кг	198
Цена с НДС, тенге	1760000
Склад	

- Пильный диск Z40
- Параллельный упор
- Два расширителя рабочего стола слева и справа по 685x254 мм
- Угловой упор
- Две сменные вставки в пильный стол с прорезью под диск

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649