



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 21.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

GHD-46PF Редукторный сверлильный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	40
Макс. диаметр резьбы сталь	M22
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм	25
Частота вращения шпинделя, об/мин	50 - 1250
Количество скоростей шпинделя	6
Тип привода	Коробка скоростей
Конус шпинделя	МК-4
Расстояние шпиндель-стол, мм	690
Расстояние шпиндель-основание, мм	1469
Вылет шпинделя, мм	260
Ход пиноли шпинделя, мм	130
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм	107
Диаметр пиноли, мм	75
Диапазон автоматических подачи, мм/об	0,12/ 0,18/ 0,25
Количество автоматических подач, шт	3
Наклон головы	-90/+30
Диаметр стойки, мм	115
Размер стола, мм	555 x 495
Размер Т-образного паза стола, мм	17
Количество Т-образных пазов стола, шт	2
Размер основания, мм	680 x 480
Размер Т-образного паза основания, мм	16
Количество Т-образных пазов основания, шт	2
Мощность двигателя, кВт	1,1
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)	2,1
Тип двигателя	Асинхронный
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,085
Устройство подачи СОЖ	да
Автоподача	есть
Автореверс	нет
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	914
Ширина, мм	762

- Защитный экран
- Оправка сверлильного патрона МК-4/В16
- Система подвода СОЖ

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649