



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 21.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## Циркулярная пила Powermatic PM2000 380 В



### Технические характеристики:

#### Общая

Напряжение, В	400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	5,5 (3,8)
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	4500 об/мин
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	250 (30) мм
Внешний (посадочный) диаметр диска Dado, мм	200 (15,88)
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм	80 и 54 мм
Расширение рабочего стола слева (ДхШ), мм	775 x 254
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм	775x254 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	775x559 мм
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором слева, мм	343
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	1270 мм
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	735x671 мм (опция)
Ширина распила до ограничителя торцевого упора подвижного стола	1435-2314 мм (опция)
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100 мм
Ход подвижного стола (каретки), мм	1587 мм (опция)
Возможность установки диска Dado	Есть
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	2151
Ширина, мм	993
Высота, мм	1026
Масса, кг	218
Длина в упаковке, см	71,5
Ширина в упаковке, см	109
Высота в упаковке, см	21,74
Масса в упаковке, кг	197
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>2310000</b>
<b>Склад</b>	

- Пильный диск Z40
- Параллельный упор с направляющей
- Угловой упор
- Расширители рабочего стола слева и справа
- Сменная вставка в пильный стол с прорезью под диск

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649