



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 05.07.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JMD-40PFCT Фрезерно-сверлильный станок 400В



Технические характеристики:

Общая

| | |
|---|---|
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 40 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 76 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M12 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 730 x 210 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 500 x 230 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 14 |
| Диаметр колонны, мм | Ø115 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,1/0,18/0,26 |
| Диапазон наклона головы, град. | ±90° |
| Диапазон поворота головки шпиндельной бабки | 360° |
| Конус шпинделя | MТ4 |
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 715 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
| Расстояние от шпинделя до стойки, мм | 297,5 |
| Расстояние от шпинделя до основания, мм | 1180 |
| Размер основания по оси X и Y, мм | 650x450 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,1/1,5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | I – 75,180,280,600,1000,1600 II -150,360,560,1200,2000,3200 |
| Устройство подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | есть |
| Страна производителя | Китай |
| Масса, кг | 365 |
| Длина в упаковке, см | 73 |
| Ширина в упаковке, см | 76 |
| Высота в упаковке, см | 188,5 |
| Масса в упаковке, кг | 400 |
| Цена с НДС, тенге | 2179000 |
| Склад | |

- Шомпол М16 – 1 шт.
- Оправка МТ4/МТ3 – 1 шт.
- Дорн МТ4/В16 – 1 шт.
- Сверлильный патрон 1-13 мм/В16
- Болт М12х55 (с шайбой и гайкой) для Т-образного паза – 2 шт.
- Клин-выколотка – 2 шт.
- Рожковые ключи 22-24 и 17-19
- Набор шестигранных ключей
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649