



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 23.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JMD-939GHV DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок



Технические характеристики:

Общая

| | |
|--|--------------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 30 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 63 |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100-600 / 350-2000 |
| Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт | 2,2 |
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN2080) |
| Диапазон наклона фрезерной головки, град | ±90□ |
| Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град | ±360□ |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм | 250-650 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 70-370 |
| Горизонтальный шпиндель | |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1350 |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
| Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм | 20-320 |
| Фрезерный стол | |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 1000x240 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 585 x 185 |
| Диапазон поворота стола, град | ±30□ |
| Ширина Т-образного паза основания, мм | (3) 14 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 150 |
| Страна производителя | Китай |
| Длина, мм | 1340 |
| Ширина, мм | 1140 |
| Высота, мм | 2250 |
| Масса, кг | 880 |
| Длина в упаковке, см | 144 |
| Ширина в упаковке, см | 120 |
| Высота в упаковке, см | 230 |
| Масса в упаковке, кг | 960 |
| Цена с НДС, тенге | 5500000 |
| Склад | |

- Шомпол М16 – 1шт.
- Оправка ISO40/MT3 – 1шт.
- Оправка MT3/MT2 – 1шт.
- Дорн ISO40/B18 – 1шт.
- Сверлильный патрон 3-16 мм/B18
- Болт М14х55 (с шайбой и гайкой) для Т-образного паза – 2шт.
- Набор шестигранных ключей
- Клин-выколотка – 2шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф22мм со шпоночным пазом – 1шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1шт.
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649