



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 23.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JMD-939GV DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	30
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	20
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	63
Вертикальный шпиндель	
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	115-1750
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт	1,5
Конус шпинделя	ISO 40 (DIN 2080)
Диапазон наклона фрезерной головки, град	±90□
Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град	±360□
Ход пиноли шпинделя, мм	120
Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм	250-650
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	85-420
Фрезерный стол	
Размер стола по оси X и Y, мм	1000x240
Ход стола по оси X и Y, мм	585 x 185
Диапазон поворота стола, град	±30□
Ширина Т-образного паза основания, мм	(3) 14
Максимальная нагрузка на стол, кг	150
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1340
Ширина, мм	1140
Высота, мм	2250
Масса, кг	800
Длина в упаковке, см	144
Ширина в упаковке, см	120
Высота в упаковке, см	230
Масса в упаковке, кг	880
Цена с НДС, тенге	4345000
Склад	

- Шомпол М16 – 1 шт.
- Оправка ISO40/MT3 – 1 шт.
- Переходная втулка MT3/MT2 – 1 шт.
- Дорн ISO40/B18 – 1 шт.
- Сверлильный патрон 3-16 мм/B18
- Болт М14х55 (с шайбой и гайкой) для Т-образного паза – 2 шт.
- Клин-выколотка – 2 шт.
- Рожковый ключ 17-19 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649