



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 18.10.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

**JET JMD-1144GHV SPF DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок**



**Технические характеристики:**

**Общая**

Напряжение, В	400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	30
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	20
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	63
Вертикальный шпиндель	
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт	8
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	90-2000
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт	2,2
Конус вертикального шпинделя	ISO 40 (DIN 2080)
Диапазон наклона фрезерной головки, град	±90□
Поворот консоли фрезерной головки в горизонтальной плоскости, град	±360□
Ход пиноли шпинделя, мм	120
Расстояние от вертикального шпинделя до колонны, мм	230-650
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	35-415
Автоматическая подача пиноли, мм/об	0,08-0,25
Количество скоростей автоподдачи пиноли шпинделя	3
Горизонтальный шпиндель	
Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт	12
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	40-1300
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт	2,2
Конус горизонтального шпинделя	ISO 40 (DIN2080)
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	15-320
Фрезерный стол	
Размер стола по оси X и Y, мм	1120x280
Ход стола по оси X и Y, мм	600x270
Количество подач по оси X, шт.	8
Автоматическая подача по оси X, мм/мин	16-380
Ширина T-образного паза стола, мм	(5) 14
Максимальная нагрузка на стол, кг	150
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1600
Ширина, мм	1500
Высота, мм	2200
Масса, кг	1350

- Зажимная тяга (шомпол) М16 – 2шт.
- Оправка ISO40/MT3 – 1 шт
- Переходная оправка MT3/MT2 – 1шт.
- Дорн ISO40/В18 – 1шт.
- Сверлильный патрон В18/Ф3-16мм – 1 шт.
- Крепежные болты для Т-образного паза М14х55 – 2шт.
- Клин-выколотка – 1 шт.
- Оправка для горизонтального шпинделя ISO40/Ф27 – 1шт.
- Оправка для горизонтального шпинделя ISO40/Ф22 – 1шт.
- Шестигранные ключи (3, 4, 5, 6) – 1 комплект
- Рожковые ключи 8/10; 17/19, 22/24 – 1 комплект
- Масленка
- Инструкция по эксплуатации
- Сертификат точности

#### **Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

#### **Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649