



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 21.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

**JET JMD-1463 TSX DRO Широкоуниверсальный фрезерный станок**



**Технические характеристики:**

**Общая**

Напряжение, В	400
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	40
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	25
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	125
Вертикальный шпиндель	
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	58-6000 (20 скоростей)
Мощность двигателя вертикального шпинделя, кВт	5,5
Автоматическая подача пиноли, мм/об	0,04/0,08/0,15
Конус шпинделя	ISO 50 (DIN2080)
Диапазон наклона фрезерной головки, град	±90°
Ход пиноли шпинделя, мм	140
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	200-650
Горизонтальный шпиндель	
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	60-1800 (12 скоростей)
Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт	4
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	50-450
Фрезерный стол	
Размер стола по оси X и Y, мм	1600 x 360
Ход стола по оси X и Y, мм	1300 x 290
Ход стола по оси Z, мм	400
Количество подач, шт.	8
Ход хобота, мм	550
Ширина T-образного паза, мм	(3) 18x80

- Шомпол М24 – 1 шт.
- Оправка ISO50/МК4 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5 и 10мм
- Оправка горизонтального шпинделя Ф27мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Оправка горизонтального шпинделя Ф32мм со шпоночным пазом – 1 шт.
- Рожковый ключ 14-17 – 1 шт.
- Рожковый ключ 27-30 – 1 шт.
- Рожковый ключ 36-41 – 1 шт.
- Машинные тиски
- Инструкция по эксплуатации

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649