



Республика Казахстан,
г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 21.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Powermatic PMPS-1600 Форматно-раскроечный станок



Технические характеристики:

Общая

Напряжение, В	400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт	5,5 (3,75)
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	4000
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин	8000
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	300-350 / 30
Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска, мм	120 (20)
Угол наклона пильного диска	0-45°
Глубина пропила с диском 305 мм, мм	0-90
Глубина пропила под углом 45°, мм	с диском 305мм, 63 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	896x548
Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм	830x320
Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм	896x470
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	835
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	1600x315
Расширение подвижного стола (ДхШ), мм	510x900
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм	1860
Ход подвижного стола (каретки), мм	1970
Максимальная длина распила на подвижном столе, мм	1600
Диаметр вытяжных штуцеров, мм	60 и 120 мм
Страна производителя	Тайвань
Длина, мм	2150
Ширина, мм	2280
Высота, мм	1060
Масса, кг	376
Длина в упаковке, см	181
Ширина в упаковке, см	109
Высота в упаковке, см	113
Масса в упаковке, кг	400
Цена с НДС, тенге	3250000
Склад	

- Подрезной диск Z24
- Параллельный упор
- Расширитель рабочего стола справа
- Удлинитель рабочего стола
- Подвижный стол
- Расширитель подвижного стола с телескопической опорой и с выдвижным упором заготовки
- Прижим заготовки
- Упор заготовки

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649