



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 24.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Powermatic PMPS-3200 Форматно-раскроечный станок



Технические характеристики:

Общая

| | |
|--|----------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Потребляемая (выходная) мощность основного двигателя, кВт | 5,5 (3,75) |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4000 |
| Потребляемая (выходная) мощность двигателя подрезного диска, кВт | 0,8 (0,56) |
| Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин | 8000 |
| Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм | 305 (30) |
| Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска, мм | 120 (20) |
| Угол наклона пильного диска | 0-45° |
| Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм | 90 и 63 мм |
| Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 896x548 |
| Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм | 896x952 |
| Расширение рабочего стола справа (ДхШ), мм | 830x320 |
| Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм | 1300 |
| Размеры подвижного стола (ДхШ), мм | 3200x360 |
| Расширение подвижного стола (ДхШ), мм | 585x1230 |
| Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм | 2000-3550 |
| Ход подвижного стола (каретки), мм | 3705 |
| Максимальная длина распила на подвижном столе, мм | 3000 |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 120 и 60 |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 3400 |
| Ширина, мм | 3500 |
| Высота, мм | 1200 |
| Масса, кг | 520 |
| Длина в упаковке, см | 211 |
| Ширина в упаковке, см | 115 |
| Высота в упаковке, см | 112 |
| Масса в упаковке, кг | 675 |
| Цена с НДС, тенге | 4570000 |
| Склад | |

- Подрезной диск Z24
- Параллельный упор
- Расширитель рабочего стола справа
- Удлинитель рабочего стола
- Подвижный стол
- Поперечный упор подвижного стола с линейкой и стопорами
- Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой
- Расширитель подвижного стола с телескопической опорой
- Прижим заготовки
- Продольный упор заготовки

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649