



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 21.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET GHD-55PFAL Редукторный сверлильный станок



Технические характеристики:

Общая

| | |
|---|-------------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 50 |
| Макс. диаметр резьбы сталь | M30 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 77 - 2060 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Тип привода | Коробка скоростей |
| Конус шпинделя | MK-4 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 580 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1170 |
| Вылет шпинделя, мм | 360 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 240 |
| Диапазон автоматических подачи, мм/об | 0,1/0,2/0,3/0,4 |
| Количество автоматических подач, шт | 4 |
| Диаметр стойки, мм | 180 |
| Размер стола, мм | 570 x 480 |
| Наклон стола вправо | 50 |
| Наклон стола влево | 50 |
| Размер Т-образного паза стола, мм | 14 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Размер основания, мм | 445 x 435 |
| Размер Т-образного паза основания, мм | 18 |
| Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,18 |
| Устройство подачи СОЖ | да |
| Автоподача | есть |
| Автореверс | есть |
| Длина, мм | 1140 |
| Ширина, мм | 620 |
| Высота, мм | 2405 |
| Масса, кг | 615 |
| Масса в упаковке, кг | 645 |
| Цена с НДС, тенге | по запросу |

- Сверлильный патрон 1-13 мм/В16
- Дорн МК4/В16
- Переходные втулки МК3/МК1; МК4/МК3; МК4/МК2
- Клин-выколотка
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649