



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 23.11.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JMD-2L Фрезерно-сверлильный станок



Технические характеристики:

Общая

| | |
|--|----------------|
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 22 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 50 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M12 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2000 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 68 |
| Диаметр пиноли, мм | 60 |
| Шомпол | M12x260 |
| Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 45 - 340 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 190 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 595 x 140 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 394 x 180 |
| Ход головы по оси Z, мм | 290 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 35 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
| Тип двигателя | Коллекторный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,75 |
| Длина, мм | 770 |
| Ширина, мм | 640 |
| Высота, мм | 740 |
| Масса, кг | 97 |
| Длина в упаковке, см | 82 |
| Ширина в упаковке, см | 72 |
| Высота в упаковке, см | 89 |
| Масса в упаковке, кг | 123,5 |
| Цена с НДС, тенге | 1128000 |
| Склад | |

- Самозажимной сверлильный патрон В16 с оправкой. Зажим от 1 до 13 мм
- Рожковые ключи 17×19□8×10□14×17
- Ключ для демонтажа патрона
- U-образный ключ
- Гайка для Т-образного паза 12хМ10 – 2шт
- Зажимная тяга М12-295мм
- Клин-выколотка
- Пластиковая масленка
- Инструкция по эксплуатации

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649