



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, +7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 08.09.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET GH-31200 ZHD RFS Универсальный токарно-винторезный станок



Технические характеристики:

Общая

Количество модульных резьб	53
Диапазон питчевой резьбы, DP	1 - 28
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин	2
Количество питчевых резьб	24
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	19-1
Диапазон модульной резьбы, MP	0,5 - 120
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	7,5 - 1000
Напряжение, В	400
Диаметр обточки над станиной, мм	800
Расстояние между центрами, мм	5000
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм	1000
Конус шпинделя	ø120 мм 1:20
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	510
Количество скоростей шпинделя	18
Присоединение шпинделя	D1-11
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	105
Ход пиноли задней бабки, мм	230
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,05-24,32
Длина, мм	7200
Ширина, мм	1530
Количество продольных подач	77
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0,025-12,16
Высота, мм	1540
Масса, кг	7470
Количество поперечных подач	79
Диапазон метрической резьбы, мм	1 - 240
Длина в упаковке, см	760
Ширина в упаковке, см	169,3
Количество метрических резьб	50
Высота в упаковке, см	183,7
Масса в упаковке, кг	7800
Макс. размер инструмента, мм	32 x 32
Количество дюймовых резьб	30
Конус пиноли задней бабки	МК-6
Ход поперечного суппорта, мм	440

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649