



Республика Казахстан,

г.Астана, ЖК Aurora, Айтеке би 3Б, + 7 7172 978 330

г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5

[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 23.11.2024г.

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

**MBS-1321VS Ленточнопильный станок**



**Технические характеристики:**

**Общая**

Напряжение, В	400
Резка под углом (Диапазон поворота пильной рамы)	0°-45°
Макс. Ø обработки при 90°	Ø330 мм
Мощность двигателя, кВт	2,2
Зона обработки при 90°	Ø330 мм, □330x480 мм □225x530 мм
Зона обработки при + 45° вправо	Ø275 мм, □330x275 мм
Размеры ленточного полотна, мм	34 x 1,1 x 4100 мм
Скорость движения полотна, м/мин	20-80, плавно
Диаметр шкивов, мм	458 мм
Высота рабочего стола, мм	812
Объем бака СОЖ, л	23
Страна производителя	Тайвань
Ширина ленточного полотна, мм	34
Длина, мм	2130
Ширина, мм	825
Высота, мм	1100
Масса, кг	750
Длина в упаковке, см	228,35
Ширина в упаковке, см	93,98
Высота в упаковке, см	149,86
Масса в упаковке, кг	860
<b>Цена с НДС, тенге</b>	<b>7794000</b>
<b>Склад</b>	

- Биметаллическое ленточное полотно M42 34x1,1x4100 мм, 3/4ТРГ
- Регулируемый концевой упор
- Гидравлическая система подъема/опускания пильной рамы
- Ременный привод с вариатором
- Автоматический выключатель окончания распила
- Система подвода СОЖ
- Дополнительный подвод СОЖ гибким шлангом
- Концевые выключатели крышек
- Световой указатель линии распила

#### **Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

#### **Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649