*Республика Казахстан,*
*г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649*
*г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5*
*www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz*

*Исх. №_____ от 28.03.2024г.*

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

| JDP-15 Настольный сверлильный станок | |
|---|---|
|  | |
| **Технические характеристики:** | |
| **Общая** | |
| Напряжение, В | 230 |
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 22 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 210 - 2580 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Тип привода | Ременной |
| Конус шпинделя | МК-2 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 450 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 540 |
| Вылет шпинделя, мм | 190 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 85 |
| Диаметр стойки, мм | 73 |
| Размер стола, мм | 330x330 |
| Наклон стола вправо | 45 |
| Наклон стола влево | 45 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 2 |
| Количество Т-образных пазов основания, шт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,52 |
| Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,9 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Устройство подачи СОЖ | нет |
| Автоподача | нет |
| Автореверс | нет |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 1000 |
| Масса, кг | 74 |
| Длина в упаковке, см | 82 |
| Ширина в упаковке, см | 58 |
| Высота в упаковке, см | 31 |
| Масса в упаковке, кг | 82 |
| **Цена с НДС, тенге** | 427000 |
| **Склад** | |

- Быстрозажимной сверлильный патрон 1-16 мм/B16
- Оправка сверлильного патрона МК-2/B16
- Защитный экран сверлильного патрона
- Тиски сверлильные

**Пусконаладочные работы:**
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649