Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 19.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Технические характеристики:	
Количество скоростей шпинделя, шт	6
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%)	2,1
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	40
Количество Т-образных пазов стола, шт	2
Размер основания, мм	680 x 480
Тип привода	Коробка скоростей
Диаметр стойки, мм	115
Количество Т-образных пазов основания, шт	2
Устройство подачи СОЖ	да
Автоподача	есть
Автореверс	нет
Размер Т-образного паза стола, мм	17
Размер Т-образного паза основания, мм	16
Макс. диаметр резьбы сталь	M22
Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм	25
Диапазон автоматических подачи, мм/об	0,12/ 0,18/ 0,25
Количество автоматических подач, шт	3
Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм	107
Наклон головы	-90/+30
Напряжение, В	400
Частота вращения шпинделя, об/мин	50 - 1250
Конус шпинделя	МК-4
Тип двигателя	Асинхронный
Ход пиноли шпинделя, мм	130
Вылет шпинделя, мм	260
Расстояние шпиндель-стол, мм	690
Расстояние шпиндель-основание, мм	1469
Размер стола, мм	555 x 495
Длина, мм	914
Ширина, мм	762
Высота, мм	2083
Масса, кг	310
Длина в упаковке, см	93,98
Ширина в упаковке, см	76,2
Высота в упаковке, см	210,82
Диаметр пиноли, мм	75
Масса в упаковке, кг	340
Мощность двигателя, кВт	1,1
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,085
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649