Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 29.03.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JUM-1649VXL DRO Универсальный фрезерный станок	
	
Технические характеристики:	
Общая	
Напряжение, В	400
Размер стола, мм	1235 x 460
Максимальная нагрузка на стол, кг	800
Ширина Т-образного паза, мм	(5) 18 x 80
Ход стола по оси X и Y, мм	900x650
Перемещение по оси Z, мм	450
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	50 - 500
Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм	36 - 686
Диапазон поворота головки, Град	360°
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	5 - 500
Конус шпинделя	ISO 40
Частота вращения шпинделя, об/мин	30 - 2050 (27 скоростей)
Крутящий момент X,Y сервомотор, Нм	18
Крутящий момент Z сервомотор, Нм	27
Мощность двигателя, кВт	5,5
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1940
Ширина, мм	2200
Высота, мм	2115
Масса, кг	3900
Длина в упаковке, см	194
Ширина в упаковке, см	220
Высота в упаковке, см	211,5
Масса в упаковке, кг	3900
Цена с НДС, тенге	23920000
Склад	

- Шомпол М16 – 1шт.
- Оправка для торцевых фрез ISO40-FMB4 – 1 шт.
- Оправка ISO40 с набором цанг – Ф4-16мм - 1 компл.
- Рожковый ключ 12-14 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5, 8, 10 – 1 компл.
- Клиновые опоры (башмаки) – 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Тиски станочные с размером губок 136х36мм

Пусконаладочные работы:
Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).
Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 *(г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций)* и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;
Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;
Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:
г.Алматы: + 7 727 222 333 5
г.Астана: + 7 7172 653 649