



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 20.04.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Технические характеристики:	
Максимальный вес заготовки, кг	280
Макс. длина продольного шлифования	520 мм
Макс. длина поперечного шлифования	280 мм
Макс. расстояние ось шпинделя-стол	500 мм
Размер электромагнитного стола	250 x 500 мм
- гидроцилиндр	580 мм
- ручную	620 мм
Скорость перемещения стола, плавно	5 - 20 м/мин
Автоматическое поперечное перемещение	1 - 13 мм
Макс. автоматическое поперечное перемещение	270 мм
Макс. ручное поперечное перемещение	300 мм
Поперечный ход стола за оборот маховика	5 мм
Цена деления нониуса поперечного перемещения	0,02 мм
Перемещение шпинделя за оборот маховика	1 мм
Цена деления нониуса вертикального перемещения	0,005 мм
Ширина шлифовального круга	19 мм
Отверстие шлифовального круга	31,75 мм
Гидростанция	1,5 кВт
Двигатель поперечной подачи	0,08 кВт
Мощность общая	4,12 кВт
Ускоренное перемещение	150 мм/мин
Шпиндель S1 100%	2,25 кВт
Двигатель перемещения суппорта	0,08 кВт
Цена деления нониуса	0,001 мм
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	2850 об/мин
Напряжение, В	400
Диаметр шлифовального круга	203 мм
Размер стола, мм	254 x 508
Длина, мм	2480
Ширина, мм	1450
Высота, мм	1750
Масса, кг	1810
Длина в упаковке, см	182
Ширина в упаковке, см	182
Высота в упаковке, см	208
Масса в упаковке, кг	2130
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649