



Республика Казахстан,
г.Нур-Султан, пр.Туран 16, +7 7172 653 649
г.Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. №_____ от 26.04.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET HVBS-712K Ленточнопильный станок 400 В



Технические характеристики:

Общая

| | |
|---|-------------------------------|
| Напряжение, В | 400 |
| Макс. Ø обработки при 90° | Ø180 мм |
| Мощность двигателя, кВт | 0,56 |
| Зона обработки при 90° | Ø180, □180x280 мм, □95x300 мм |
| Зона обработки при + 45° вправо | Ø110, □180x83мм, □127x114 мм |
| Размеры ленточного полотна, мм | 20 x 0,9 x 2362 мм |
| Скорость движения полотна, м/мин | 22, 33, 45, 65 |
| Диапазон поворота губок тисков | 0°-45° |
| Диаметр шкивов, мм | 298 мм |
| Высота рабочего стола, мм | 585 |
| Объем бака СОЖ, л | 10 |
| Мощность мотора СОЖ | 0,1 кВт |
| Потребляемая (выходная) мощность основного двигателя, кВт | 0,83 (0,56) кВт |
| Резка под углом | 0°/+45° |
| Страна производителя | Тайвань |
| Ширина ленточного полотна, мм | 20 |
| Длина, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 970 |
| Масса, кг | 145 |
| Длина в упаковке, см | 129,54 |
| Ширина в упаковке, см | 55 |
| Высота в упаковке, см | 106,68 |
| Масса в упаковке, кг | 156 |
| Цена с НДС, тенге | 1072000 |
| Склад | |

- Биметаллическое ленточное полотно M42 20x0,9x2362 мм, 5/8 TPI
- Гидравлическая система подачи
- Регулируемый концевой упор
- Автоматический выключатель окончания распила
- Система подвода СОЖ

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649