



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 20.05.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

JET JTSS-1600-M Форматно-раскроечный станок 230 В



Технические характеристики:

Общая

Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт	3,5 (2,5)
Напряжение, В	230
Удлинение рабочего стола (ДхШ), мм	500х310
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм	1600х270
Расширение подвижного стола (ДхШ), мм	580х680
Максимальная ширина до ограничителя торцевого упора подвижного стола, мм	2200
Ход подвижного стола (каретки), мм	1600
Максимальная длина распила на подвижном столе, мм	1350
Частота вращения подрезного диска на холостом ходу, об/мин	8700
Внешний (посадочный) диаметр подрезного диска, мм	90 (20)
Расширение рабочего стола из чугуна справа (ДхШ)	800 х 440 мм
Дополнительное расширение рабочего стола из стального листа справа (ДхШ)	800 х 440 мм
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин	4700
Внешний (посадочный) диаметр пильного диска, мм	315 (30)
Угол наклона пильного диска	0-45°
Максимальная глубина пропила под углом 0° и 45°, мм	100 и 80 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм	800 х 385
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором справа, мм	1220
Диаметр вытяжного штуцера, мм	100
Длина, мм	1600
Ширина, мм	2280
Высота, мм	865
Масса, кг	250
Длина в упаковке, см	94
Ширина в упаковке, см	80
Высота в упаковке, см	104
Масса в упаковке, кг	300
Цена с НДС, тенге	1548000
Склад	

- Пильный диск Z96
- Подрезной диск Z20
- Параллельный упор
- Чугунный расширитель рабочего стола справа
- Стальной из листа расширитель рабочего стола справа и опора для него
- Удлинитель рабочего стола
- Подвижный стол
- Упор подвижного стола с угловой разметкой
- Расширитель подвижного стола с телескопической опорой и с выдвижным упором заготовки
- Прижим заготовки

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649