



Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5
www.stankogroup.kz, info@stankogroup.kz

Исх. № _____ от 27.04.2024г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JPW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

Технические характеристики:	
Максимальный диаметр сверления сталь, мм	50
Максимальный диаметр сверления чугун, мм	50
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	32
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт	12
Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево)	±360°
Размер стола по оси X и Y, мм	1600 x 360
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	125
Максимальная нагрузка на стол, кг	500
Расстояние шпиндель-стойка	150 -550
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм	M16
Ход стола по оси X и Y, мм	1300 x 290
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин	58 - 1800
Количество скоростей горизонтального шпинделя, шт	12
Конус горизонтального шпинделя	ISO 50 (DIN2080)
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола, мм	0 - 400
Автоматическая подача по оси X, мм/мин	22 - 420
Автоматическая подача по оси Y, мм/мин	22 - 393
Мощность двигателя автоподачи, кВт	1,1 кВт
Ход стола по оси Z, мм	400
Автоматическая подача по оси Z, мм/мин	10-168 мм/мин
Ускоренное перемещение стола, мм/мин	1205
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин	60 - 1750
Напряжение, В	400
Конус шпинделя	ISO 50
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм	0 - 400
Длина, мм	1900
Ширина, мм	1720
Высота, мм	1950
Масса, кг	2300
Длина в упаковке, см	207
Ширина в упаковке, см	193
Высота в упаковке, см	225
Масса в упаковке, кг	2450
Мощность двигателя, кВт	4,0
Цена с НДС, тенге	по запросу
Склад	

Пусконаладочные работы:

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649