



Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, пр. Туран 16, +7 7172 653 649  
г. Алматы, ул. Толе би, 271, +7 727 222 333 5  
[www.stankogroup.kz](http://www.stankogroup.kz), [info@stankogroup.kz](mailto:info@stankogroup.kz)

---

Исх. № \_\_\_\_\_ от 19.04.2024г.

#### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, предлагаемому группой компаний СТАНКО групп. Настоящим предлагаем Вашему вниманию технико-коммерческое предложение на поставку следующего оборудования, компании JРW Tools AG (Швейцария), страна происхождения (Тайвань, Китай)

## Фуговальный станок Powermatic, PJ-1285



### Технические характеристики:

#### Общая

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Модель                             | PJ-1285           |
| Артикул (400 В)                    | 1791249           |
| Потребляемая (выходная) мощность   | 3,5 (2,2) кВт     |
| Частота вращения строгального вала | 5000 об/мин       |
| Диаметр строгального вала          | 96 мм             |
| Размер ножей (ДхШхТ)               | 300x30x3,0 мм     |
| Количество ножей                   | 3                 |
| Максимальная ширина заготовки      | 300 мм            |
| Диаметр вытяжного штуцера          | 100 мм            |
| Габаритные размеры (ДхШхВ)         | 2440x1170x1092 мм |
| Глубина строгания за один проход   | 0-3,0 мм          |
| Размеры фуговального стола (ДхШ)   | 2130x300 мм       |
| Размеры фуговального упора (ДхВ)   | 1200x130 мм       |
| Угол наклона фуговального упора    | -45-0-45°         |
| Вес                                | 346 кг            |
| Цена с НДС, тенге                  | по запросу        |
| Склад                              |                   |

????????????

- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала

□

**Пусконаладочные работы:**

Подключение, запуск и отладка станка, по согласованию, от 7 до 10% от стоимости закупаемого станка и оснастки, в зависимости от степени подготовленности рабочего места, плюс сумма командировочных.

**Подготовка фундамента, электросети (в стоимость пусконаладочных работ не входит).**

Для установки станка необходим бетонный фундамент толщиной не менее 200 мм или покрытие, способное выдерживать нагрузку исходя из расчета характеристики станка.

Цены, указанные в предложении, понимаются на условиях DDP Инкотермс 2017 (*г.Астана, Алматы и областные центры до склада транспортных организаций*) и включают стоимость упаковки, транспортировки, страховки, а также возможные налоги и таможенные пошлины, без учета скидок.

Доставка до 100 кг за счет Покупателя;

Доставка от 100 кг до 500 кг за счет Поставщика;

Доставка свыше 500 кг, по договоренности.

**При изменении курса тенге на 3%, цены пересматриваются.**

Гарантия на оборудование согласно условиям завода изготовителя (инструкции по эксплуатации, гарантийного талона).

Условие поставки – 100% предоплата, цены указаны с учетом НДС. Возможно обсуждение схем оплаты.

По всем вопросам обращаться:

г.Алматы: + 7 727 222 333 5

г.Астана: + 7 7172 653 649